

## RENGØRINGSVEJLEDNING

### Perstorp Dekorativt Laminat

Perstorp højtryksslaminat er særdeles robust og kræver ingen speciel vedligeholdelse. Ved almindeligt brug er Perstorp højtryksslaminat nemt at holde rent - regelmæssig rengøring med vand og et almindeligt rengøringsmiddel (gerne med ammoniak) er som regel tilstrækkelig til at holde overfladen ren og pæn.

Lad rengøringsmidlet virke et stykke tid, hvis overfladen er stærkt tilsmudset. Tør derefter rengøringsmidlet af og vask efter med rent vand. Tilsæt evt. sprit eller et vinduespuddsemiddel for at undgå en stribet og flammert overflade.

Da Perstorp dekorativt laminat har mangfoldige anvendelsesområder, bliver overfladen snavset og plettet af mange forskellige årsager. Følg derfor pletfjerningstabellen på side 2, hvis et almindeligt rengøringsmiddel og vand ikke er tilstrækkelig.

- HUSK:
- følg altid brugsanvisningen for det pågældende rengøringsmiddel.
  - anvend et rengøringsmiddel så mildt og skånsomt som muligt.
  - anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der kan ridse overfladen
  - voks, politur, o.lign., som kan forsegle snavs og hæmme rengøringen, må ikke anvendes.
  - der findes intet universalt rengøringsmiddel, som kan løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.

#### DAGLIG RENGØRING

1. En ren klud/vaskeskind vrides op i vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel, sæbe eller opvaskemiddel (Husk at læse brugsanvisningen på emballagen)
2. Vask overfladen.
3. Tør efter med en ren og tør klud.



**VED STÆRK TILSMUDSNING**

1. Tør løst snavs omhyggeligt af.
2. En ren klud/vaskeskind vrides op i vand tilsat et universalrengøringsmiddel.
3. Hæld lidt koncentreret rengøringsmiddel på den våde klud og gnid på pladen, til al snavs er opløst. Tør på langs på overflader med satin- eller interiørstruktur.



PLETFJERNINGSTABEL

Pletter fra	Universal- rengørings- middel	Fjernes med Sprit, vindues- pudse- middel	Benzin, acetone	Pletfjer- nings- middel
Fingeraftryk	x	x		
Fedt, olie, sko gnidemærker,	x		x	
Sod, nekotin- pletter	x			
Tusch, blæk	x			
Kaffe, te, frugtsaft	x			
Oliekridt, kuglepen		x	x	
Spritpen		x	x	x
Lakpletter, lim*, klister			x	x
Læbestift, sko- creme, voks	x		x	
Neglelak			x	x
Kalkpletter**				
Rustpletter***	x			

OBS: Efter pletfjerning vaskes pladen altid af med vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren og tør klud.

Tænk altid på brandfare og risiko ved indånding af giftige dampe ved anvendelse af opløsningsmidler, så som benzin og acetone.

\* Adskillige limtyper, og specielt 2-komponentlim, kan ikke løsnes fra overfladen, før limen er hærdet.



- \*\* Tilkalkning, f.eks. i bruserum, afkalkes med 10% eddikesyre. Øvrige afkalkningsmidler, som kan indeholde ætsende stoffer, skal anvendes med stor forsigtighed.
- \*\*\* Citronsyre kan anvendes til meget genstridige pletter.